

JABOS IMPREGNERADE TRÄDGÅRDSPRODUKTER

Jabos miljöanpassade impregneringsmedel!

Jabo använder ett arsenik- och kromfritt impregneringsmedel till sitt tryckimpregnerade trä! Med en överlägsen hållbarhet och motståndskraft mot röta och skadeinsekter och som garanterar dig en produkt med lång livslängd och resistens mot regnvatten och solljus. Tryckimpregnerat behandlat trä behöver ej målas betsas men vi rekommenderar att träet oljas med träolja 2 ggr första året och därefter 1 gång/år för att skärmar, staket och trätrall skall behålla sin fräschör. Jabo tryckimpregnering är ett fullvärdigt och mer miljöanpassat alternativ till traditionella impregneringsmetoder.



Jabo tryckimpregnering trädgårdsprodukter

Användningsområde: virke ovan mark

Eftersom inträngning och mängden träskyddsmedel i virket är väsentligt lägre än för motsvarande behandling av furuvirke, lämpar sig träskyddsbehandlad gran endast för användning i konstruktioner ovan mark.

Träskyddsmedel 1: Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Tanalith E7 (Kmls reg. Nr. 4458) som innehåller koppar, Bor och en kvartär ammoniumförening som verksamma beståndsdelar samt Kathon som antimögemedel.

Träskyddsmedel 2: Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX - 10 (Kmls reg. Nr. 4121) som innehåller koppar, Bor som verksamma beståndsdelar.

Skyddsåtgärder och avfallshantering: Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt ett andningsskydd /halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Virkesavfall levereras separat till godkänd behandling efter konsultation med kommunens miljökontor.



JABO WOOD PRODUCTS AB